

江苏阿尔法药业有限公司环境信息公开

(2020 年第三季度)



一、基础信息

单位名称	江苏阿尔法药业有限公司	统一社会信用代码	9132131166898779XE	排污许可证号	9132131166898779XE001P
法定代表人	石利平	生产地址	宿迁生态化工科技产业园燕山路 5 号	环保负责人	任强
联络电话	0527-84829085	邮箱	1523611723@qq.com	手机号码	15150792345

江苏阿尔法药业有限公司主要从事阿伐他汀、瑞苏伐他汀、匹伐他汀、索菲布韦、阿比特龙等他汀类系列产品的生产。公司始终以技术创新为发展理念，成立了江苏省手性药物工程技术中心，东南大学-阿尔法降血脂药物联合实验室等技术中心，将致力于该领域长期技术领先地位，同时与华东理工大学联合实验室合作开拓溶剂回收领域，致力于环保事业，公司将继续秉承“关爱人类健康，以人为本”的企业理念，发展自主创新的体系。

二、防治污染设施建设及运行情况

类别	位置	处理工艺	处理规模	运行情况
废气	厂区东北角	RTO 焚烧炉	40000m ³ /h	正常运行
	一车间南侧	冷阱+吸附脱附+碱洗+水洗+等离子	20000 m ³ /h	正常运行
	污水站东侧	水膜除尘+喷淋吸收	5000 m ³ /h	正常运行
	四车间南侧	冷阱+吸附脱附+碱洗+水洗+二级等离子	20000 m ³ /h	正常运行
废水	厂区西侧	蒸发除盐+物化（微电解、高效催化氧化、混凝沉淀）+生化（水解酸化、缺氧、好氧）	900 t/d	正常运行
危险废物	危废仓库	委托第三方焚烧、填埋、利用处置。 共两座危废仓库，贮存面积分别为 1169 m ² 和 300 m ² 。	/	正常运行



三、突发环境应急预案信息

预案名称	编制日期	备案日期	备案单位	备案编号
突发环境事件应急预案	2017.11.21	2017.11.21	宿迁市宿豫区环境科学研究所	321311201732-H
2020 年度公司计划（或已开展）突发环境事件应急演练情况	公司 2020 年 9 月组织开展突发环境事件应急演练。			

四、环境信息公开方式

广播电视等新闻媒体	报刊	公司网站	公司信息公开栏	公司电子屏幕
/	/	√	√	√

五、自动监测设备信息

废水	已在园区污水集水点安装 COD、pH、电导仪. 等在线监控设施，由园区中绿第三方统一运行维护；已在雨水排口安装 COD、pH、流量等在线监控设施，由中绿第三方运行维护；同时安装高清视频监控、电磁阀设施，由园区生态环境监管中心运行远程管控。
废气	已在废气排口设置 VOC 在线监控设施，委托宿迁市宿豫区环境科学研究所运行维护。 已在车间喷淋泵、引风机等废气处理设施安装环保用电监管系统。

六、废水污染物排放信息

自动监测数据信息：

序号	排放口名称及编号	污染物名称	排放标准 (mg/L)	监测结果 (mg/L)	排放总量(t/a)	达标情况
1.	废水总排口 DW001	COD	500	248	16.639	达标

序号	排放口名称及编号	污染物名称	排放标准 (mg/L)	监测结果 (mg/L)	排放总量 (t/a)	达标情况
2.	废水总排口 DW001	氨氮	30	5.56	0.368	达标
3.	废水总排口 DW001	pH	6-9	7.2 (无量纲)	/	达标

手工监测数据信息:

序号	排放口名称及编号	污染物名称	排放标准 (mg/L)	监测结果 (mg/L)			达标情况
				4月22日	5月26日	6月2日	
1.	废水总排口 DW001	pH	6-9	/	8.15 (无量纲)	/	达标
2.	废水总排口 DW001	氨氮	30	/	1.42	/	达标
3.	废水总排口 DW001	苯胺类	5	/	0.86	/	达标
4.	废水总排口 DW001	化学需氧量	500	/	243.75	/	达标
5.	废水总排口 DW001	全盐量	5000	/	1882.5	/	达标
6.	废水总排口 DW001	石油类	20	0.24	0.25	0.22	达标
7.	废水总排口 DW001	五日生化需氧量	/	120.5	105.75	145.25	达标
8.	废水总排口 DW001	悬浮物	400	20	34.5	38	达标
9.	废水总排口 DW001	总氮	/	6.85	16.35	15.95	达标
10.	废水总排口 DW001	总磷	2.0	1.71	1.04	1.45	达标

注: “/”表示无数据或排污许可证无相应监测要求。手工监测频次按照公司自行监测方案实施。

七、废气污染物排放信息

自动监测数据信息

序号	排放口名称及编号	污染物名称	排放标准 (mg/m³)	监测结果 (mg/m³)	排放总量 (t/a)	达标情况
1.	离子催化氧化排放口 DW001	非甲烷总烃	80	17.2	1.22	达标
2.	RTO 排放口 DA002	非甲烷总烃	80	11.9	1.68	达标

手工监测数据信息：

排放口名称及编号：离子催化氧化排放口 DA001

序号	污染物名称	排放浓度标准 (mg/ m³)	监测结果 mg/ m³	达标情况
1.	氨	30	4.9	达标
2.	甲苯	25	ND	达标
3.	甲醇	60	8.6	达标
4.	二氧化硫	200	ND	达标
5.	氮氧化物	200	ND	达标

注：ND 表示未检出。

排放口名称及编号：RTO 排放口 DA002

序号	污染物名称	排放浓度标准 (mg/ m³)	监测结果 mg/ m³	达标情况
1.	颗粒物	30	<20	达标
2.	甲苯	25	ND	达标
3.	甲醇	60	8.6	达标
4.	二氧化硫	200	3.7	达标
5.	氮氧化物	200	65.3	达标

注：ND 表示未检出。

排放口名称及编号：污水站排放口 DA003

序号	污染物名称	排放浓度标准 (mg/ m³)	监测结果 mg/ m³	达标情况	备注 (监测日期)
1.	非甲烷总烃	80	57.1	达标	2020-7-6
			3.2	达标	2020-8-4
			13.2	达标	2020-9-1
			1.2	达标	2020-10-28
2.	氨	30	5.9	达标	2020-8-4
3.	甲苯	25	0.2	达标	2020-8-4



序号	污染物名称	排放浓度标准 (mg/m³)	监测结果 mg/m³	达标情况	备注 (监测日期)
4.	甲醇	60	23.2	达标	2020-8-4

八、噪声监测信息

序号	污染物名称	执行标准	排放标准 dB(A)	监测结果 dB(A)	达标情况
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3 类标准	昼间: 65	昼间: 59.3	达标
			夜间: 55	夜间: 44.4	

